

Brinno タイムラプスカメラ機能比較表

株式会社バイコム
サービス・商品開発部
TEL:03-3590-5511

モデル		TLC200 	TLC200Pro 	BCC100 (カメラ: TLC200 f1.2) 	タイムラプスカメラMAC200DN (SDカード32G付) 
主な用途		理科・農業系 「シンプルタイムラプスカメラ」	理科・農業系 夜間撮影や接写に強い 「高機能タイムラプスカメラ」	建設 「対角140°」広角撮影可能で 「保護ケース付タイムラプスカメラ」	建設・監視 モーションセンサー機能搭載！ 「長時間撮影タイムラプスカメラ」
販売希望価格(税抜)		¥18,858	¥29,800	¥32,000 (セット販売価格)	¥38,000 (セット販売価格)
販売希望価格(税込)		¥20,366	¥32,184	¥34,560	¥41,040
液晶画面		1.44インチ液晶画面			
撮影素子		1.3メガピクセル			
レンズ	タイプ	-	非球面ガラスレンズ	非球面ガラスレンズ	-
	画角(対角)	59° (720P) / 63° (480P)	112° (720P)	140° (480P) / 112° (720P)	75° (720P)
	F値	F2.8	F2.0	F1.2	F2.0
	焦点距離(mm)	f=3.81mm (35mmフィルム換算 約36mm)	f=3.0mm (35mmフィルム換算 約19mm)	f=1.95mm (35mmフィルム換算 約18mm)	f=4.6mm (35mmフィルム換算 約28mm)
	撮影距離(レンズ先端より)	75cm~	1cm~ 手動 ※工場出荷時40cm	30cm~	60cm~
	レンズ調節可能な角度	120°	120°	120°	-
	CSマウントレンズ	-	あり	-	-
駆動	電源	単3形アルカリ乾電池(4本)			単1形アルカリ乾電池(2本) (別売)
	電池寿命(参考) *1時間に1回撮影	約78日	約44日	約78日	約216日
	外部電源	マイクロUSB(DC5V) * お客様用意			-
撮影間隔	設定時間	0.5秒、1秒~24時間を1秒間隔で設定可能。			
	タイマー設定	あり (15分間隔で1パターンの撮影時間帯設定で毎日撮影可能) (0600-1600等)			
撮影設定	撮影シーン設定	あり (Daylight/Night)	あり *5段階。	あり (Daylight/Night)	あり NightVision (有・無・Auto)
	HDR機能	-	あり	-	-
	ホワイトバランス設定	-	あり	-	-
	モーションセンサー	-	-	-	あり
録画	解像度	640x480 / 1280x720 (4:3) (16:9)	1280x720 (16:9)	640x480 / 1280x720 (4:3) (16:9)	1280x720 (16:9)
	記録媒体	SD/SDHCカード			
	同梱SDカードの容量	4GB	4GB	4GB	32GB
	最大容量	32GBまで ※64GB以上は使用できません。			
	記録方式	AVI形式 * BrinnoVideoPlayerを使用し、JPGへ変換可能			
	上書きモード	-	-	-	あり(切替可能)
サイズ	大きさ	幅:64mm × 高さ:106mm × 奥行:46mm	幅:64mm × 高さ:107mm × 奥行:52mm	幅:64mm × 高さ:106mm × 奥行:46mm	幅:106mm × 高さ:110mm × 奥行:78mm
	本体質量(本体のみ電池含まず)	約120g	約140g	約120g	約275g
オプション	保護機能 ※防水規格IPX4	保護ケース(ATH110)使用※IPX4 * 定価:4,600円(税抜)	保護ケース(ATH120)使用※IPX4 * 定価:4,600円(税抜)	保護ケース(ATH110)使用※IPX4 * セット販売に含まれます。	あり(IPX4)
その他	マイクロUSB端子	DC5V電源供給のみ	DC5V電源供給 データ通信用ケーブルで画像取出し可	DC5V電源供給のみ	DC5V電源供給 データ通信用ケーブルで画像取出し可
	Firmware	1.02.3	1.01.C	1.02.3	1.01.00
	同梱物	SDカード(4G) 単3乾電池(4本)	SDカード(4G) 単3乾電池(4本)	SDカード(4G)、単3乾電池(4本) 保護ケース、ゴムストラップ、壁用フォルダー	壁用フォルダー、ゴムストラップ、 固定用ベルト、SDカード(32G) * 単1乾電池(2本)は別売。